



BALANCE TOUT INOX JUSQU'À 150 KG

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Balance inox à colonne IP65

Une balance inox à colonne jusqu'à 150 kg
avec large plateau inox 400x400 mm

Précision de 2 à 50 g selon portée

Indicateur tout inox LCD rétro-éclairé, hauteur des
chiffres 52 mm

Clavier étanche. Alimentation 220 V + accu rechargeable



Sur les versions en usage réglementé :

M VIGNETTE ET CARNET DE
METROLOGIE FOURNIS

Cette **balance inox** est fournie en standard avec une
colonne inox, mais il est possible de l'utiliser sans cette
colonne ou en fixation murale fournie.

Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre
-10 et 40°C** et à sa **protection IP65**, elle est idéale pour
les lieux froids et humides propres aux **métiers de
l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures, avec
indicateur du niveau batterie, est de base, ainsi qu'un
chargeur permettant une utilisation continue sur le
secteur.

Fonctions :

- Totalisation poids
- Bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids

*Chacune de nos balances est préparée en fonction de
votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une
meilleure précision du pesage.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Catégorie	Plateforme
Métrologie	M (selon version)
Applications	Contrôle du poids
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Classe	III
Protection IP	IP 65
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Plateau dimensions	400x400 mm
Matière du plateau	inox
Matière du boîtier	acier inox
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Colonne/pied/suspension	colonne
Taille des chiffres (mm)	52
Ecran	LCD rétro-éclairé
Clavier	7 touches
Portée	15 à 150 kg
Précision de lecture	2 g à 50 g
Température opératoire	-10 à +40°
Calibration	externe
Unités possibles	kg
Transformateur	externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	45 h
Pesage	oui
Comptage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée en pourcentage	oui
Totalisation	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Formulation	oui
Interfaces	RS232
Poids à l'expédition	16 kg
Dimensions emballage	845x570x210

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau	Equipement
BWS-4040-15-5	15 kg	5 g	400x400 mm	
BWS-4040-15-1	15 kg	1 g	400x400 mm	
BWS-4040-30-10+M	30 kg	10 g	400x400 mm	Vignette
BWS-4040-30-2	30 kg	2 g	400x400 mm	
BWS-4040-30-10	30 kg	10 g	400x400 mm	
BWS-4040-60-10	60 kg	10 g	400x400 mm	
BWS-4040-60-20+M	60 kg	20 g	400x400 mm	Vignette
BWS-4040-60-20	60 kg	20 g	400x400 mm	
BWS-4040-150-50	150 kg	50 g	400x400 mm	
BWS-4040-150-50+M	150 kg	50 g	400x400 mm	Vignette
BWS-4040-150-20	150 kg	20 g	400x400 mm	
BWS-4040-150-10	150 kg	10 g	400x400 mm	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.