

TCSN-3040



BALANCE ÉTANCHE IP68 EAU ET POUSSIÈRE

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Balance étanche à plateau 300x400 mm.

Portée maxi. 15 à 60 kg. Précision 2 à 20g.

Chassis et capteur entièrement protégés contre l'environnement par une inclusion de la partie sensible de la plateforme et de la cellule dans du silicone pour un niveau de protection IP 68.



MILLIOT



Cette **balance étanche est une vraie alternative aux balances inox**, pour tous ceux qui travaillent dans des milieux humides ou poussiéreux.

Elle est équipée avec :

- Indicateur LED rouge très lisible y compris pour le pesage en extérieur
- un plateau de 300 x 400 mm
- une colonne qui supporte l'indicateur.
- Batterie rechargeable en 12 heures de série
- Chargeur interne (pas de risque de perte d'un chargeur externe).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Classe	III
Protection IP	IP 68
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	inox
Matière du boîtier	plastique ABS
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Colonne/pied/suspension	45 cm
Famille	Industrie
Catégorie	Balance étanche
Plateau dimensions	300X400mm
Ecran	LCD rétro-éclairé
Fixation afficheur	Colonne 45cm
Clavier	2 touches
Portée max.	15 kg à 60 kg
Précision de lecture	2 à 20 g
Température opératoire	-5 à +35°
Calibration	externe
Transformateur	externe
Pesage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Batterie	de série

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau
TCSN-3040-15-2	15 kg	2 g	300x400 mm
TCSN-3040-15-5	15 kg	5 g	300x400 mm
TCSN-3040-30-10	30 kg	10 g	300x400 mm
TCSN-3040-30-5	30 kg	5 g	300x400 mm
TCSN-3040-60-20	60 kg	20 g	300x400 mm
TCSN-3040-60-10	60 kg	10 g	300x400 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.