

# CW-4040



## BALANCE PESE COLIS INDUSTRIELLE 400X400

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

### Balance pèse-colis avec indicateur industriel

Plateau 400x400 mm

Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)

Alimentation 220 V et accu rechargeable, autonomie 45 heures



selon version :



## MILLIOT

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Elle est équipée avec un indicateur sans imprimante, en usage métrologique ou interne. Elle est livrée avec une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau et un afficheur très lumineux rétro-éclairé.

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

**La vignette de métrologie ("M vert") valable 2 ans et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pèse-colis.**

**Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation pour une meilleure précision du pesage.**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Métrologie                   | M (selon version)                  |
| Secteur                      | Industrie, Logistique, Agriculture |
| Applications                 | Contrôle du poids                  |
| Classe                       | III                                |
| Réglementation               | CE                                 |
| Etalonnage                   | certificat en option               |
| Matière du plateau           | acier peint                        |
| Matière du boîtier           | plastique ABS                      |
| Matière des capteurs         | aluminium                          |
| Pieds réglables              | oui                                |
| Colonne/pied/suspension      | colonne                            |
| Famille                      | Industrie                          |
| Catégorie                    | Plateforme                         |
| Plateau dimensions           | 400x400 mm                         |
| Taille des chiffres (mm)     | 52                                 |
| Ecran                        | LCD rétro-éclairé                  |
| Portée max.                  | 15 à 150 kg                        |
| Précision de lecture         | 2 à 50 g                           |
| Température opératoire       | -10 à +40°                         |
| Calibration                  | externe                            |
| Unités possibles             | kg                                 |
| Transformateur               | externe                            |
| Durée de la batterie         | 45 h                               |
| Pesage                       | oui                                |
| RAZ                          | oui                                |
| Brut/net/tare                | oui                                |
| Totalisation                 | oui                                |
| Pesée dynamique ou d'animaux | oui                                |
| Poids à l'expédition         | 15,6 kg à 36,5 kg                  |
| Dimensions emballage         | 740x565x210 mm à 905x685x235 mm    |
| Batterie                     | de série                           |
| Temps de stabilisation       | 1 s                                |

## VERSIONS

| Référence       | Portée | Précision | Plateau    | Equipement |
|-----------------|--------|-----------|------------|------------|
| CW-4040-15-2    | 15 kg  | 2 g       | 400x400 mm |            |
| CW-4040-15-5    | 15 kg  | 5 g       | 400x400 mm |            |
| CW-4040-30-5    | 30 kg  | 5 g       | 400x400 mm |            |
| CW-4040-30-10   | 30 kg  | 10 g      | 400x400 mm |            |
| CW-4040-60-20   | 60 kg  | 20 g      | 400x400 mm |            |
| CW-4040-60-10   | 60 kg  | 10 g      | 400x400 mm |            |
| CW-4040-60-20+M | 60 kg  | 20 g      | 400x400 mm | Vignette   |
| CW-4040-150-50  | 150 kg | 50 g      | 400x400 mm |            |

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.



|                  |        |      |            |          |
|------------------|--------|------|------------|----------|
| CW-4040-150-20   | 150 kg | 20 g | 400x400 mm |          |
| CW-4040-150-50+M | 150 kg | 50 g | 400x400 mm | Vignette |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

Allée des Epinettes  
77200 Torcy  
01 60 05 90 35