

TPS-II



Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

TRANSPALETTE PESEUR TPS-II AVEC IMPRIMANTE

Robuste transpalette peseur homologable avec imprimante

Réservé à un usage intensif !

Affichage LCD rétro-éclairé, chiffres 52 mm, protégé dans
colonne acier

Alimentation par accu rechargeable, autonomie 60 heures
en continu et économiseur d'énergie

4 capteurs étanches et 4 roues de chargement
polyuréthane très résistantes

Livré prêt à l'emploi et étalonné avec nos masses étalons
raccordées Cofrac



et selon versions :



MILLIOT



Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35

Ce **transpalette peseur** offre des prestations haut-de-gamme.

Il dispose de **4 capteurs étanches, d'un indicateur et d'une imprimante protégés des chocs.**

Il peut, occasionnellement, intervenir dans des milieux humides et dans des zones froides, sa température opératoire étant comprise entre -10° et + 40°.

Précis, rapide (temps de stabilisation 1 seconde), Il assure une **montée rapide et une bonne progressivité à la descente** pour protéger les matériels qu'il transporte.

Disponible en version "**usage réglementé**" avec vignette et carnet de métrologie, il dispose également d'une **imprimante intégrée** qui utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

Chacun de nos transpalettes peseurs est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Métrologie	M (selon version)
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Contrôle du poids
Classe	III
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	acier peint
Matière du boîtier	acier peint
Matière des capteurs	aluminium
Imprimante	série
Famille	Industrie
Catégorie	Transpalette Peseur
Plateau dimensions	U 550x1150 mm
Taille des chiffres (mm)	52
Ecran	LCD rétro-éclairé
Clavier	7 touches
Portée max.	2 t
Précision de lecture	500 g à 1 kg
Température opératoire	-10 à +40°
Charge minimum	20 kg
Calibration	externe
Unités possibles	kg
Transformateur	externe
Durée de la batterie	60 h
Pesage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Totalisation	oui



Poids à l'expédition	160 kg
Batterie	de série
Temps de stabilisation	1 s

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Equipement
TPS-II-2T-500	2 t	500 g	
TPS-II-2T-1+M	2 t	1 kg	avec vignette et imprimante

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35