RWS



BALANCE TOUT INOX ETANCHE 1 G IP65

Une gamme complète de balances pour un usage règlementé ou interne.

Balance inox à colonne IP65
Avec colonne pour meiux visualiser l'information de poids.
Idéale pour milieu poussiéreux ou humide.
Protection eau et poussiere
Plateau 300x240 mm
Affichage tres lumineux
Hauteur des chiffres 22 mm
Clavier etanche
Bouton de tare
Accu rechargeable autonomie 45 H en continue
Capteur tout inox
Hauteur colonne 40 cm



MILLIOT

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35

Une gamme complète de balances pour un usage règlementé ou interne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35

Cette **balance inox** est fournie en standard avec une colonne inox, mais il est possible de l'utiliser sans cette colonne ou en fixation murale fournie.
Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre -10 et 40°C** et à sa **protection IP65**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile.**
L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures, avec indicateur du niveau batterie, est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.
Fonctions :
-Totalisation poids
- Bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids

Chacune de nos balances est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Milieu	Humide et/ou poussièreux
Classe	III
Protection IP	IP 65
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	inox
Matière du boitier	acier inox
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Colonne/pied/suspension	colonne
Famille	Industrie
Catégorie	Plateforme
Plateau dimensions	300x240 mm
Taille des chiffres (mm)	22
Ecran	LCD rétro-éclairé
Clavier	6 touches
Portée max.	6 à 30 kg
Précision de lecture	1 à 2 g
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Charge minimum	40 g
Calibration	externe
Unités possibles	kg
Transformateur	externe
Durée de la batterie	40 h
Pesage	oui

RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Poids à l'expédition	8 kg
Dimensions emballage	415x690x225
Batterie	de série

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau
RWS-3024-6-1	6 kg	1 g	300x240 mm
RWS-3024-15-1	15 kg	1 g	300x240 mm
RWS-3024-30-2	30 kg	2 g	300x240 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme complète de balances pour un usage règlementé ou interne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35