

# CW-4040-TCP



## BALANCE DE COMPTAGE INDUSTRIELLE 400X400

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

### **Robuste balance compteuse avec indicateur à imprimante**

Plateau 400x400 mm

Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)

Alimentation 220 V et accu rechargeable, autonomie 70 heures



Cette **balance compteuse industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre. Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

L'indicateur de comptage avec imprimante thermique intégrée dispose de 3 afficheurs pour le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces et d'une interface RS232 pour connection à un PC. Cet indicateur utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

**Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation pour une meilleure précision du pesage.**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	inox
Matière du boîtier	plastique ABS
Imprimante	série
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Colonne/pied/suspension	colonne
Famille	Industrie
Catégorie	Balance compteuse
Taille des chiffres (mm)	22
Ecran	LCD rétro-éclairé
Portée max.	15 à 150 kg
Précision de lecture	2 g à 50 g
Température opératoire	0 à +40°
Transformateur	externe
Durée de la batterie	70 h
Indicateur de niveau de charge	oui
Pesage	oui
Comptage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Poids à l'expédition	16 kg

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau
CW-4040-TCP-15-2	15 kg	2 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-15-5	15 kg	5 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-30-5	30 kg	5 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-30-10	30 kg	10 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-60-10	60 kg	10 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-60-20	60 kg	20 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-150-50	150 kg	50 g	400x400 mm
CW-4040-TCP-150-20	150 kg	20 g	400x400 mm

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*