



Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

PESON ALUMINIUM ÉTANCHE IP67 AVEC TÉLÉCOMMANDE JUSQU'À 12 TONNES

Crochet peseur Milliot DRT **étanche IP67**

- pour usage intensif, grande robustesse.
- Portée maximale de 1500 kg à 12000 kg.
- Précision de 0.1 kg à 5 kg suivant modèle, triple échelon de lecture.



MILLIOT

Ce crochet peseur est destiné à un usage industriel. Robuste, fabriqué en acier et aluminium, il est destiné à peser des objets jusqu'à 12 tonnes y compris pour un usage intensif. Disposant des fonctions principales du pesage (Tare, brut, net), d'un écran particulièrement lisible (LCD rétro-éclairé avec caractères de 30 mm), d'une télécommande fonctionnant jusqu'à 20 mètres et d'une batterie rechargeable c'est un outil de pesage moderne et performant. Il dispose d'une fonction Hold qui permet de figer la mesure du poids en cours de pesée. Il est également équipé d'un crochet pour arrimer facilement les objets à peser.

Ce dynamomètre est disponible dans différentes versions de poids maximal pour s'adapter aux besoins de chaque client avec des plages de portées maximales de 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg et 12000 kg. Pour chaque portée maximale, la précision varie suivant le poids. Par exemple, pour une portée maximale de 1500 kg la précision varie et est de 100, 200 puis 500 g pour des plages de poids allant de 0 à 300 kg, puis de 300 à 600 kg et enfin de 600 à 1500 kg.

Il est utilisable pour des mesures de poids dans le cadre d'un usage interne et n'est pas disponible en version homologuée. Un certificat d'étalonnage peut vous être fourni (en option) pour l'achat de ce crochet peseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Contrôle du poids
Protection IP	IP 67
Réglementation	CE
Matière du boîtier	fonte d'aluminium
Matière des capteurs	inox
Famille	Industrie
Catégorie	Dynamomètre
Entraxe	415 à 557 mm
Crochet pesage inférieur	avec sécurité
Taille des chiffres (mm)	30
Ecran	LCD rétro-éclairé
Portée max.	1.5 à 12 t
Précision de lecture	100 g à 5 kg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Unités possibles	kg,g
Durée de la batterie	70 h
Indicateur de niveau de charge	oui
Pesage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
HOLD	oui
Poids brut	8,6 à 23 kg
Poids à l'expédition	10 à 25 kg
Dimensions emballage	300x720x270 mm

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Batterie	de série
Temps de stabilisation	1 s

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
DRT-1.5T-500	300 / 600 / 1500 kg	100 g / 200 g / 500 g
DRT-3T-1	600/1500/3000 kg	200 g / 500 g / 1 kg
DRT-6T-2	1500 kg / 3000 kg / 6000 kg	500 g / 1 kg / 2 kg
DRT-12T-5	3000/6000/12000 kg	1 kg / 2 kg / 5 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.