

# RC3R-MI



## ROLL CONTENEUR À 3 CÔTÉS, CHARGES 400 KG, ÉLECTROZINGUÉ

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

### **Roll-chariot conteneur à 3 ridelles**

Roll conteneur qui trouvera sa place aussi bien dans un magasin, un entrepôt, une grande surface... pour déplacer facilement toutes sortes de marchandises.

Son plus:

- Ses 3 côtés vous permettront de déplacer en toute sécurité votre marchandise.
- Maniable grâce aux 2 roues pivotantes.
- Supporte une charge de 400 kg.

Roll de distribution à 3 ridelles.  
Roll conteneur à 3 côtés parfaitement adapté à différentes applications, il peut être utilisé en magasin, entrepôt, grande surface ou hôtellerie.

Roll facilement démontable, sa construction est très robuste avec une base en acier équipée de 4 roues en polyamide dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein, diamètre 100 mm.

Transportez plus facilement vos objets volumineux ou vos produits en vrac en toute sécurité grâce à nos Rolls conteneurs MILLMAN, qui sont multi-usages et flexibles. Vous pouvez compléter ce roll de distribution par des étagères en accessoires.

Notre gamme de Roll-chariot MILLMAN se distingue par sa capacité de charge allant jusqu'à 400 kg avec une finition électro-zinguée, qui protège le matériel de la corrosion tout en respectant les normes Européennes EN 10152, et une structure robuste avec une plateforme en acier montée sur 4 roulettes très maniables.

**Atouts et caractéristiques techniques de ce roll conteneur Millman :**

- Capacité de charges : 400 kg.
- Diamètre des roues : 100 mm.
- Matière des roues : polyamide.
- Type des roues : 2 fixes + 2 pivotantes avec freins.
- Nombre de ridelles : 3 côtés. Deux ridelles et un dos.
- Grande maille 100\*100mm
- Dimensions extérieures (LxlxH) : 800x700x1700mm
- Largeur utile : 750mm
- Longueur utile : 670mm
- Matière de construction : électrozingué
- Livré non monté.

Une gamme complète de balances pour un usage réglementé ou interne.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Portée max.	400 kg
Poids brut	28 kg
Type de roues	Polyamide
Matière/revêtement	Electrozingué
Nombre de côtés	3
Diamètre des roues	100 mm
Mobilités roues	2 fixes - 2 pivotantes avec freins
Pliant	non

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
-----------	--------	-----------

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.